

PREMIER

MS3-2D DESKTOP



CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Color : Negro
- Material : ABS+PC
- Ambiente operativo: Temperatura 0~50 °C / Humedad 0~50 °C (sin condensación)
- Ambiente de almacenamiento: Temperatura 20~85% / Humedad 20~85% (sin condensación)

FICHA TÉCNICA

MODELO	MS3-2D Desktop
Conexión	USB
IP	IP52
Sistema soportado	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Lenguaje soportado	Multi lenguaje
Sensor	Planar CMOS sensor 480 * 640
CPU	32-bit ARM MCU + DSP
Tolerancia al movimiento	QR 10mil: 85cm/sec
Resolución	Code39 ≥5mil
Tasa de error bits	1/5,000,000
Modo de lectura	Imager
Modo de disparo	Auto detección
Botón	Modo de espera
Modo aviso lectura	Zumbido, indicador de luz (LED)
Contraste impresión	≥30%
Capacidad decodificación 1D	UPC-A, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, Code 128, Code 39, Codabar, Code 93, Interleaved 2 of 5, UPC-E, UCC/EAN 128, GS1-128, ISBN-13, Industrial (Standard) 2 of 5, Code 11, MSI Plessey, Code32, GS1 Composite, GS1 Databar, Composite, Matrix 2 of 5
Capacidad decodificación 2D	PDF417, Micro QR Code, QR Code, Aztec code, Data Matrix
Profundidad de campo	QR Code 12.50mil (7 bit): 2cm - 15cm PDF417 9.17mil (7 bit): 3cm -15cm Data Matrix 12.50mil (8 bit): 2cm - 11cm Code 128 7.50mil (15 bit): 2cm - 12cm EAN13 (10mil): 3cm - 12cm
Ángulo de lectura	Roll360°, Pitch45°, Yaw60°
Fuente de alimentación	DC 5V ±5%
Corriente en funcionamiento	0.09A (trabajo), 0.20A (reposo), 250mA (max)
Consumo	0.45W(Standby), 1.00W(Working), 1.25W(Max)
EDS protección	15KV descarga de aire
Resistencia a golpes	1.2m caída libre sobre superficie de hormigón
Iluminación ambiental	0~100000LUX