

PREMIER

MS3-2D BR



CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Color : Gris oscuro
- Material : ABS+PC+TPU

FICHA TÉCNICA

MODELO	MS3-2D BR
Conexión	USB, 2.4G, Bluetooth
IP	IP42
Sistema soportado	Linux, Android, MAC, Windows
Lenguaje soportado	Multi lenguaje
Sensor	Global CMOS sensor 1280x800
Luz línea	LED rojo (apuntando) + LED blanco (iluminación)
CPU	32-bit ARM MCU
HDD	512k
Tolerancia al movimiento	Code128: 75cm/sec; QR: 80cm/sec
Resolución	≥4mil
Distancia de transmisión	2.4G Wireless: ≤ 90m Bluetooth: ≤ 60m
Modo de lectura	Imager
Modo de disparo	Manual, escaneo continuo, detección automática
Modo aviso lectura	Zumbido, indicador de luz (LED)
Batería	Carga 3.7V 2000mA batería litio
Tiempo de carga	8 horas
Capacidad decodificación 1D	Interleaved 2 of 5, Code25-Standard, Matrix 2 of 5, ITF-14, ITF-6, Code39, Code93, ISBN, Code128, Code11, UPCE, Codabar, MSI, EAN/GS1/UCC-128Auto, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN/EAN-8, GS1 Databar(RSS), Industrial 2 of 5 ISSN
Capacidad decodificación 2D	Data Matrix, QR PDF417, Micro QR, Micro PDF 417, Aztec
Distancia de lectura	10mm-3000mm
Velocidad de lectura	120 escaneo/seg
Ángulo de lectura	Rotación 360°, horizontal 39°, vertical 26°
Profundidad de lectura	4.17mil CODE39: 5cm - 13cm, 5.83mil CODE39: 6cm - 15cm, 12.50mil EAN13: 5cm - 55cm, 10.83mil QR: 4cm - 20cm; 10.83mil DataMatrix: 4cm - 24cm, 7.50mil PDF417: 3cm - 25cm
Fuente de alimentación	DC 5V ±5%
Corriente en funcionamiento	0,45W (trabajo), 0,25W (reposo), 0,80W (max)
Vida útil del gatillo	>1000000 escaneos
Resistencia a golpes	1.5m caída libre sobre superficie de hormigón