

PREMIER

ITP-58 BT

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Color : Negro
- Ambiente de trabajo: Temperatura(0~45) Humedad(10~90%)
- Ambiente de almacenamiento: Temperatura(-10~60C) Humedad(10~90%)
- Dimensiones : 111×88×41mm(DxWxH)
- Peso: 0.22 Kg

FICHA TÉCNICA

MODELO	ITP-58 BT
Método de impresión	Térmica directa
Conexión	USB+Serie+Bluetooth
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión	80 mm/seg
Ancho papel	58 mm
Área de impresión	48mm
Espacio linea	3.75mm (ajustable por comandos)
Diametro máximo rollo	φ30 mm
Número columnas	Papel de 58 mm: Fuente A - 32 columnas/Fuente B - 42 columnas / Chino, chino tradicional - 16 columnas
Tamaño carácter	ANK, Fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos)
Extensión caracteres	PC347 (estándar europeo), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa este, Irán, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2), PC858, iranII, letón, árabe, PT151 (1251)
Código 1D	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Código 2D	Código QR / PDF417
Buffer	32 KB
NV Flash	64 MB
Fuente de alimentación	Input 110V~240V / Output 9V-2A
Consumo	50~60Hz
Vida cabezal	50Km