

PREMIER

ITP-87 AT

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Color : Negro
- Ambiente de trabajo: Temperatura (5~45C°), humedad (10~80%)
- Ambiente de almacenamiento: Temperatura (-10~60C°), humedad (10~90%)
- Dimensiones: 215mm x 295mm x 180mm
- Peso: 2.31 kg
- Unidades masterbox: 6

FICHA TÉCNICA

MODELO	ITP-87 AT	
	Modo linerless	Modo recibo
Método de impresión	Térmica directa	
Conexión	USB, Ethernet, Wifi	
Resolución	203 DPI	
Velocidad de impresión	152 mm/s	
Ancho papel	35 - 80 mm	80 mm
Área de impresión	80 mm	72 mm, máximo 80 mm
Diametro máximo rollo	100 mm	
Grosor papel	0.12 - 0.2 mm	0.06 - 0.08 mm
Tamaño carácter	FONT 1 a FONT 8, K, TST24.BF2 y TSS24.BF2	FONT A: 12x24 puntos, FONT B: 9x17 puntos Caracteres chinos: 24x24 puntos
Sensor	Sensor de temperatura del cabezal de impresión / Fin de papel / Tapa abierta	
Código 1D	UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128	
Código 2D	Código QR	
NV Flash	4 M	
Fuente de alimentación	Input 100~240V / Output 24V-2.5A	
Consumo	50~60Hz	
Salida cajón	DC 24V/1A	
Vida cortador	1.5 Millón	
Vida cabezal	150 Km	
Emulación	TSPL	ESC/POS
S.O. Soportado	Windows, Linux, macOS, Android, ChromeOS	
SDK	iOS, Android, Windows	