PREMIER

ITP-84 S

CARACTERÍSTICAS COMUNES

·Color : Plateado

.Ambiente de trabajo: Temperatura(0~45 °C) Humedad(RH 10~80%)

.Ambiente de almacenamiento: Temperatura (-10 ~ 60°C) Humedad (RH 10 ~ 80%)

·Dimensiones : 152×134×125 mm (D×W×H)

.Peso: 0,84 Kg

.Unidades masterbox: 12

FICHA TÉCNICA

MODELO	ITP-84 S
Método de impresión	Térmica directa
Conexión	USB+Serie+Lan
Velocidad de impresión	260 mm/seg
Ancho papel	80 mm
Espacio linea	3.75mm (ajustable por comandos)
Capacidad columnas	576 puntos/línea
Tamaño carácter	ANK, Fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos)
Extensión caracteres	PC347 (estándar europeo), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebréo, Europa este, Irán, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2), PC858, iranII, letón, árabe, PT151 (1251)
Código 1D	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Código 2D	Código QR / PDF417
Buffer	4096 Kbytes
NV Flash	256 KB
Fuente de alimentación	Input 100V~240V / Output 24V/2.5A
Consumo	50~60Hz
Salida cajón	DC 24V/1A
Tipo de corte	Parcial
Vida cortador	1.5 millón
Vida cabezal	150Km
Emulación	ESC/POS
S.O. Soportado	Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android